



**40X80铝型材壳**

**特点:**  
**40X80**铝型材壳体,长度可随用户需要截取,并可按要求进行多个壳体的拼装  
 安装方式:前面框和后盖板与型材用螺钉固定,彩色面板直接嵌装在前面框内. 线路板通过导槽直接插入后部弹片中.  
 安装方式:前面框和后盖板与型材用螺钉固定,彩色面板直接嵌装在前面框内. 线路板通过导槽直接插入后部弹片中.

|          |    |
|----------|----|
| 借(通)用件登记 |    |
| 旧图总号     |    |
| 底图总号     |    |
| 签字       |    |
| 日期       |    |
| 档案员      | 日期 |

|    |    |       |     |          |      |  |     |    |
|----|----|-------|-----|----------|------|--|-----|----|
|    |    |       |     | 宁波三和壳体公司 |      |  |     |    |
|    |    |       |     | 31-1Z    |      |  |     |    |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期       | 图样标记 |  | 重量  | 比例 |
| 设计 |    |       | 标准化 |          |      |  |     |    |
| 制图 |    |       | 审定  |          |      |  |     |    |
| 审核 |    |       | 会签  |          |      |  |     |    |
| 工艺 |    |       | 批准  |          | 共 张  |  | 第 张 |    |